



## *KTM SUPERDUKE*



## ***GP-5/SPS Corse***

KTM SUPERDUKE

### **Caratteristiche costruttive/dimensionali**

Particolare	Materiale	Dimensioni	Caratt.
Sezione		90 x 120	Ovoidale
Involucro	Tit-Inox	Lunghezza 350	Satinato
Fondelli	AC 6082 CNC	90 x 120	Ossido duro
Raccordo collettore	Inox	Ø 45	Slip-on
Tiranti interni	Inox	Ø 4	
Raccordo uscita gas	Inox		
Mitraglia	Inox		



*SPS TITANIO 350 mm*

### **Configurazioni Pro-Series Omologate**

MODELLO SILENZIATORRE	GP-5 TITAN.	GP-5 INOX	SPS TITAN.	SPS INOX
LUNGHEZZA mm	350-300	350-300	350-300	350-300



## ***GP-5/SPS Corse***

KTM SUPER DUKE

### **Omologazione**

La caratteristica peculiare degli scarichi omologati HP è il pieno rispetto dei parametri di omologazione secondo la direttiva CE 97/24/9-2005-30. L' utilizzatore troverà oltre alla marcatura sul fondello posteriore una apposita documentazione relativa ai dati di omologazione del motociclo, garantendo quindi una totale tranquillità di utilizzo su tutto il territorio Europeo.

